



19030-449 Parka

ademend - wind- en waterdicht - CLIMASCOT®-voering - tweekleurig

MASCOT® ACCELERATE SAFE



100% polyester
210 g/m²



Ripstop. Kan max. 2% krimpen. Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.

Industriële reinigingscategorie C2



- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
- Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
- Borstzak met waterdichte rits.
- Voorzakken met waterdichte ritsen.
- Het ruggand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.

Technische informatie

Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Groot ademend vermogen en wind- en waterdicht. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tweekleurig. Getapete naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met waterdichte ritssluiting en inwendige windvanger. Binnenzakken - beide met ritssluiting en één van netmateriaal. Afneembare ID-kaarhouder. Borstzak met waterdichte rits. Voorzakken met waterdichte ritsen. Hoge kraag. Ribstof aan de binnenkant onderaan de voorkant van de jas. Elastiek bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Met prints.

Gebruiker



CLIMASCOT®
Lightweight Insulation

Certificeringen



EN ISO 20471



HIGH-VIS

GROUP:



EN342



EN343



Logo

Kies een transfer die voor de opdruk op het product kan worden verwarmd tot maximaal 145 °C. Denk eraan om de wasvoorschriften van de gekozen transfer te controleren voordat u het product wast.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van 0,2100m² logo. Het goedgekeurde aantal m² mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Opmerking: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo stretch. Boven linkerborstzak. Max. 9x3 cm/3,5x1,1 inch
- Werkkledinglogo stretch. Rechterborstzak. Max. 8x7 cm/3,1x2,7 inch
- Werkkledinglogo stretch. Midden op de rug. Max. 20x20 cm/7,8x7,8 inch
- Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechtermouw. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak